

SÉRIE RED-M

Redresseur de courant monophasé à découpage

Entrée AC 185 à 265 V - 50 ou 60 Hz

V \ A	10	50	100	200	300	500	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	10000	
8	RED-M														
10	RED-M														
12	RED-M														
20	RED-M														
24	RED-M														
48	RED-M														
60	RED-M														
100	RED-M					RED-T									
150	RED-M					RED-T					Sur-mesure				
200	RED-M					RED-T					Sur-mesure				
300	RED-M					RED-T					Sur-mesure				
400	RED-M					RED-T					Sur-mesure				

Référence : RED-xxxMyyy
xxx = tension / yyy = courant

RED-M Rack 19"	L (mm)	P / D (mm)	H (mm)	Poids / Weight (kg Max)
Max 1200 W 3U	486	350	132	13

RED-M Mural	L (mm)	P / D (mm)	H (mm)	Poids / Weight (kg Max)
Max 2400 W 200 A	434	265	400	20
Max 2400 W 300 A	524	322	400	25

Programmeur à écran tactile intégré ou déporté

Rendement 86 à 95% suivant utilisation

Ondulation < 1% de la tension nominale

Refroidissement à air forcé

Température d'utilisation de -10°C à +40°C

version rack et coffret table



version murale